

BARRAGE DE RETENUE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT



Modèle T-1000

Outil simple qui retient le liquide de refroidissement à l'intérieur du moteur lorsque d'autres composants sont retirés pour effectuer une réparation ou un remplacement.

CARTOUCHES CHAUFFANTES

S'adapte aux applications Dodge, Jeep et Chrysler



N° de pièce
3100131
Cordon de
rechange :
3600121

Les tableaux indiquant les applications et les modèles sont disponibles dans le catalogue Zerostart sur phillipsandtemro.com.

AIMANT CALORIFÈRE®



N° de pièce 3400017
■ 200 watts – 120 volts c.a.

CORDONS LUMINEUX



- Industrie de l'automobile et camions légers
- Voyant DEL visible jusqu'à 50 pi permettant une surveillance à distance



3600116



3600117



3600118



3600119

CORDONS DE RECHANGE

Cordon lumineux	Cordon standard	Longueur du cordon
3600116	3600006	5" (1.52m)
3600117	3600005	5" (1.52m)
3600118	3600001	5" (1.52m)
3600119	3600082	5" (1.52m)
3600119	3600083	5" (1.52m)

CHAUFFE-BATTERIE DE STYLE COUVERTURE



- Chauffe-batterie de style couverture qui réchauffe le noyau de la batterie jusqu'à 60° à 70° au-dessus de la température ambiante pour un démarrage rapide



N° de pièce	Longueur	Puissance en watts	Taille de la batterie
2800055	28"	50	Série 26, 26R, 70
2800063	36"	80	Série 24, 24F, 27, 27F, 74
2800071	72"	160	Série batteries du camion – systèmes parallèles

COUSSIN CHAUFFANT DE SILICONE



- Par temps froid, maintient l'ampérage de démarrage à froid en réchauffant les batteries.



	Watts	Volts	Amps	Dimension du coussin
3400038	180	120	1.5	13" x 20.5"

Service à la clientèle : 800-328-6108

Courriel : sales@phillipsandtemro.com ■ customerservice@phillipsandtemro.com

www.phillipsandtemro.com

PHILLIPS & TEMRO
industries®

PERFECT STEEL™ QuikStik®

Pesées de roue adhésives en languette 200576FE

Segments 0.25 oz, 3 oz par languette
Dimensions : Profil bas,
Hauteur 0.1875", largeur 1"



PERFECT STEEL™ QuikRoll®

Pesées de roue en rouleau 200576FER

Segments 0.25 oz.
Dimensions : Profil bas, hauteur 0.1875",
largeur 1"



Jauge de profondeur digital EX448DIG

- L'écran digital est facile à lire
- Mise à zéro dans n'importe quelle position
- Avec un arrêt automatique pour préserver la batterie
- Range de 0 à 100 PSI
- Hauteur .1875", largeur 1"



Nettoyant deep
clean pour diesel
20872
473ml



Additif antigel de
traitement du die-
sel par temps froid
20865
946ml

Novembre 2016



Gants jetables nitrile,
4 MIL, poudrés, BLEU,
100/bte

792455P-L



Bavettes garde-boue à chevrons

671-4588 24x24



Ensemble de réparation de pneu TS60K



westernstates
MANUFACTURING

15W40 CJ-CI-4
18.9L Chaudière
Q15W40CJ4-19



QAP 0W20 Huile
Moteur Entièrement
Synthétique
 QSYN0W20-1x6
 Caisse de 6



DEXRON 946ml
QDEXRON-1
 Caisse de 12

Qualité
À TOUT
Prix^{MD}

* EHC extra

Brosses abrasives
circulaires 2" Roloc™
 18696

Brosses abrasives
circulaires 3" Roloc™
 18697

3M



High Heat™
Mastic Époxyde
Réfractaire - 2 oz.
 8297F



Masque respiratoire - Kit de
départ #9291 & 9391
Professional Series™
Masque pour vapeurs
organiques P95
Approuvé NIOSH - Sac

9291 - KIT - Moyen
 9391 - KIT - Grand

GERSON®
 Progressive With Purpose



Serviettes SCOTT®
 01010

Mouchoirs KLEENEX®
 21400



Rouleau serviettes
de papier brun
 02021

Kimberly-Clark
PROFESSIONAL®



Lumière Sous-Capot
 111036

- 1200 Lumens pour 4 heures
- 700 Lumens pour 8 heures
- 36 DEL
- Batterie lithium ion rechargeable
- Support se étend à jusqu'à 78 "
- Deux interrupteurs indépendants
- Aimants et crochets dans poignée
- Chargeurs ca et cc inclus

CLIGHT
 UNE SUPÉRIORITÉ NÉE DE LA CONCEPTION.

Seau 3 gal.
 94102C

HOPKINS

Canada
 Home of the Mallory Brand Since 1900



Jeu de brosses
d'esthétique
 93019C



Démarrreur par Omega Pro
 80600 OMEGA PRO

Caractéristiques:

- Meilleure qualité et grande capacité avec une batterie interne de lithium polymère
- Va commencer un moteur à essence de 12 V (jusqu'à 5 litres) avec interne tension de seulement 0,05V dans une batterie de voiture
- Recharger à partir d'un ordinateur portable ou 5v USB
- Câbles de démarrage avec un noyau de cuivre épaissi
- 3 en 1 câbles de recharge mobiles
- 0.5W Lumière LED et le signal SOS
- Technologie sûre et fiable
- La demande excédentaire sécurité intégrée découpe pour protéger l'unité et la voiture
- Des circuits de commande de micro-ordinateur
- Protection contre l'inversion de polarité
- Protection de court-circuit de sortie
- Protection de tension excessive
- La protection de courant excessive
- Mallette de néoprène pour transport inclus

Courant de départ: 350A
 Courant Maximum: 700A
 Rendement 1 : 5V / 2A
 Rendement 2 : Jump Starter 12V
 Entrée: 5V / 1A
 Capacité de la Batterie : 6000 mAh / 22.2 WH
 Température de fonctionnement:
 -20 ° C ~ 60 ° C

