

Prix valables du 1^{er} mai au 30 juin 2022



Super liquide de refroidissement
HPC100C - 473ml



Nettoyant pour le circuit de carburant entier
HPF200C - 443ml



Supplément d'huile
HPL201C - 946ml



Liquide obturateur pour joint de culasse
31111
680g



Serviettes protectrices originales
10859
25 serviettes



Serviettes nettoyantes
10869
25 serviettes



Serviettes pour vitres
10850
20 serviettes



Serviettes pour cuir
10856
20 serviettes



RhinoRamps Max
Lot de 2 rampes pour véhicules
11912MI



RhinoRamps Lot de 2 rampes pour véhicules
11909MI





**Cosses bout-à-bout
thermorétractables**

5800CS AWG 22-18

5900CS AWG 16-14

6000CS AWG 12-10



**Interrupteur résistant aux
intempéries SPST**

9459-11

24V @ 15A/12V @ 25A



**Interrupteur principal
d'isolement de la batterie**

9450-11

12V DC 350 AMPS



**Installeur de goujon
de roue**
22800



**Pinces d'enlèvement de
tuyau d'échappement**
38350

Support à Creeper
21350



**Douille de 24 mm
pour compensateur
harmonique**
77070



**Entonnoir
antidéversement
Spill-Free®**
18 pièces
24780



**Pinces de
déconnexion, 45°**
37140



**Outil flexible pour bride de
serrage de boyau**
17300



**Kit d'entonnoir DEF Spill-
Free^{MD} avec adaptateur GM**
24210



**Cordon
d'insertion de
joint de pneus
durable**

ST1933 - 4" 60/boîte

ST1934 - 8" 30/boîte



**Kit d'éclairage à DEL pour
remorque submersible** - sans
feux de gabarit/d'encombrement
65880-5



**Lampe de
travail à DEL
BriteZone^{MD}**
BZ421-5
2160 Lumens bruts,
Magnétique



**Fiche à 7
circuits VR à
connecteur
plat à 4 pôles**
82-2146

Trousse d'injection pour système Spotgun®

471500YF - boyau R1234yf

471500A - boyau R134A



Cartouche de colorant Usages multiples

483208 - bouteille 8oz/240mL



Huile universelle PAG avec colorant et EBOOST
488016P

A/C EXTENDYE

499008A - bouteille 8oz/240mL



LeakGuard™ OneShot™
Supplément pour climatisation avec ExtenDye™

1oz./30ml
480501

Trousse d'injection Spotgun Jr. / UV Phazer™ Lumière noire (AAA)

332005A

4 cartouches x 1 on Extendye
Coffret de rangement
boyau R134a



Cartouche A/C EXTENDYE™ pour système SPOTGUN™

499108A - Spotgun™ Cartouche 8oz/240mL



TROUSSE D'INJECTION SPOTGUN® / UV PHAZER™ LUMIÈRE NOIR (Rechargeable)

414565A

Cartouche AC Extendye™ 8oz
boyau R134a
Coffret de rangement



Appareil de repérage des fuites de gaz d'échappement
560000

Trousse d'injection d'huile SPOTGUN™ R134A

481500



Ensemble Airlift™
550000

Outil robuste, approuvé MOE, pour remplissage de liquide de refroidissement et pour éliminer les poches d'air.

Cartouche de colorant EXTENDYE pour climatiseur pour système SPOTGUN® JR.

399020A - 1oz. / 30ml 4x 30ml
Permet jusqu'à 40 utilisations



UV PHAZER™ BLACK

413065 - Rechargeable 413075 - AAA batteries



UV PHAZER™ NEO™

413025

LEAKGUARD avec colorant AC

1oz./30ml
480301

8oz./240ml
480308





COBRA FUT
FBB0008440
18.9L



BESTBUY PRO HYDRAULIC
18.9L

46
FX0003740

68
FX0003840



Des piles alcalines qui durent longtemps et garantie sans fuite



EN91 AA (24/pq)

EN92 AAA (24/pq)

EN93 C (12/pq)

EN95 D (12/pq)

EN22 9V (12/pq)



Ensemble cadeau O'KEEFFE'S 100919

Inclus:

- **Working Hands** la crème pour les mains
- **For Healthy Feet** la crème pour les pieds
- **Lip Repair** baume à lèvres refroidissant

O'KEEFFE'S



Produit Multifonction
WD-40®
01111
311g



Épine de Rose
U1P-17308

Agrumes
U1P-17332

Supernova
U1P-17303

NLS PRODUCTS

- Protection antirouille & anticorrosion puissante
- Excellente sous-couche automobile
- Lubrifiant supérieur

ORIGINAL



3300 - 333 g

3700 - 3,79 L

4300 - 18,9 L

**BLACK
FLUID FILM
NOIR**



6300 - 333 g

6400 - 3,79 L

6500 - 18,9 L



TECH STEEL

Mastic époxyde renforcé d'acier.

- Devient dur comme l'acier en 15 minutes
- Vulcanisation complète en 1 heure
- Résiste à 500°F
- Durcit sous l'eau
- Imperméable aux produits chimiques

16002 - 65 g

6004 - 130 g

X-TREME TAPE

Pour les réparations rapides et urgentes !

- Ruban de haute qualité avec composé de silicone spécial qui adhère à lui-même

5100 - 3 m

5200 - 3 m



AUTOMOBILES ET CAMION LÉGERS
BANDELETTES DE TEST RADCHECK POUR LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE ET CONVENTIONNELS
TESTE : réserve d'alcalinité, niveaux de pH et glycol (points de congélation/d'ébullition).
TESTE : IAT, NOAT, HOAT, OAT

1570 - 70 bande.



LIQUITUBE

Super agent longue durée de scellement de pneu

95544 - 946 mL

95555 - 3,78 L w/pompe

95566 - Seau de 18,9 L

95577 - Seau de 18,9 L avec pompe

GLOOZIT

- Antifuite et adhésif
- Résiste aux UV
- Reste flexible une fois sec
- Colle à pratiquement tout

8312 - 90 mL

8612 - 90 mL

8812 - 90 mL



BreakThru®

Super agent

- Mélange pur huile pénétrant rapidement.
- Libère les pièces gelées et rouillées

C10 - 370 g



- Aucun décapage au jet de sable
- Résiste à la chaleur jusqu'à 427°C (800°F)

73013 - 340 g

silencer

Traitement métallisant des disques et des tambours pour éviter le crissement des freins.

- Approuvé par l'OEM
- Prolonge la durée des freins
- Étanche

9900 - 255 g





RÉFRIGÉRANT HYDROCARBURE SÉCURITAIRE R1234YF, R134A & R12



NUMÉRO DE PIÈCE

AR4247HP

- Réduit la température d'évent de 3°C - 5°C
- N'appauvrit pas la couche d'ozone
- Pas de license ODS requis pour installer
- Grande molécule, formule sans fuite/fuite lente

BOYAU D'INSTALLATION R1234YF



NUMÉRO DE PIÈCE

AR4252YF

R1234yf Systems

Boyer d'installation basse pression allongé 24" avec cadran, adapté à l'installation d'hydrocarbures, de scellants et les charges d'huiles.

SCELLANTS R134A & R12 SÉCURITAIRE POUR SYSTÈMES

NUMÉRO DE PIÈCE

AR4237HP

Kool-Air One
Sealant (Métal)



AR4237HP

- 1oz de scellant pour métal
- 2oz de Repla 134

NUMÉRO DE PIÈCE

AR4238HP

Kool-Air Two
Sealant (O-Ring)



AR4238HP


- 1oz de scellant pour caoutchouc
- 2oz de Repla 134

ADDITIFANTI-FUITE EXTRÊME ULTRA-SÉCURITAIRE POUR R1234YF, R134A, VÉ & HYBRIDE (O-RING & MÉTAL) (NONCOLMATANT)

NUMÉRO DE PIÈCE

7201

Anti-fuite pour systèmes d'airclimatisé de véhicule



7201: Anti-fuite Extrême Ultra - R1234yf, R134a, R12, VÉ & Hybride

AR4223: Adapteur d'installation 1234yf (Requis pour installer le 7201 dans le système R1234yf)

AR4222: Adapteur d'installation R134a (Requis pour installer le 7201 dans le système R134a)

ADAPTATEURS POUR CARTOUCHE

NUMÉRO DE PIÈCE

AR4222

NUMÉRO DE PIÈCE

AR4223



Flex Hose + R134a Black Adapter



Flex Hose + R1234yf Green Adapter

4PK/6PK ANTI-FUITE EXTRÊME ULTRA - AVEC ADAPTATEURS : SÉCURITAIRE POUR VÉ & HYBRIDE

NUMÉRO DE PIÈCE

7201K4

CONTENU DE 7201K4

CONTENU DE 7201K6

7201K4: 4PK Anti-fuite Extrême Ultra - R1234yf, R134a, & R12 avec adaptateurs

7201K6: 6PK Anti-fuite Extrême Ultra - R1234yf, R134a, & R12 avec adaptateurs



- Résout de manière permanente les petites fuites dans tous les composants du système A/C
- Sans polymère : n'encrasse pas les composants A/C et les équipements de récupération.
- Prolonge la durée de vie du compresseur et réduit son bruit.
- Fonctionne en toute sécurité sur les composants en métal et en caoutchouc
- Le choix professionnel pour l'entretien préventif.
- Adaptateurs d'injection inclus.



NUMÉRO DE PIÈCE

7201K6

AMÉLIORATEUR DE SYSTÈME COOL-SHOT ULTRA - SÉCURITAIRE POUR R1234YF, R134A, VÉ & HYBRID (NON COLMATANT)

NUMÉRO DE PIÈCE

7202

Améliorateur de performance pour A/C



7202: Cool-Shot Ultra

AR4223: Adapteur d'installation 1234yf (Requis pour installer le 7201 dans le système R1234yf)

AR4222: Adapteur d'installation R134a (Requis pour installer le 7201 dans le système R134a)

NUMÉRO DE PIÈCE

AR4222

NUMÉRO DE PIÈCE

AR4223



Flex Hose + R134a Black Adapter



Flex Hose + R1234yf Green Adapter

4PK/6PK COOL-SHOT ULTRA- AVEC ADAPTATEURS : SÉCURITAIRE POUR VÉ & HYBRIDE

NUMÉRO DE PIÈCE

7202K4

CONTENU DE 7202K4

CONTENU DE 7202K6

7202K4: 4 PK Cool-Shot Ultra - R1234yf, R134a, & R12 avec adaptateurs

7202K6: 6 PK Cool-Shot Ultra - R1234yf, R134a, & R12 avec adaptateurs



- 1 cartouche (0,2oz) pour restaurer l'efficacité d'origine du système A/C.
- Élimine les encrassement d'huile.
- Réduit la consommation d'énergie du système.
- Sans danger pour tous les composants du système A/C.
- Prolonge la durée de vi du compresseur et réduit son bruit.
- Visible si exposé à une lampe UV.



NUMÉRO DE PIÈCE

7202K6



ASST SÉCURITAIRE POUR RECHARGE DE SYSTÈME R134A & R12

NUMÉRO DE PIÈCE

AR4231

Kool-Air Two O-Ring
Assortiment de recharge

- 1 x Scellant pour O-Ring (AR4238)
- 2 x Repla 134 (AR4247)
- 1 x Boyau d'installation avec cadran (AR4252L)



NUMÉRO DE PIÈCE

AR4232

Kool-Air One Métal
Assortiment de recharge

- 1 x Scellant pour métal (AR4237)
- 2 x Repla 134 (AR4247)
- 1 x Boyau d'installation avec cadran (AR4252L)



HUILE PAG DE QUALITÉ SUPÉRIEURE - 46, 100 & 150

NUMÉRO DE PIÈCE

50615-1

PAG 46
avec colorant UV
8oz/237ml

NUMÉRO DE PIÈCE

50616-1

PAG 100
avec colorant UV
8oz/237ml

NUMÉRO DE PIÈCE

50617-1

PAG 150
avec colorant UV
8oz/237ml

Lubrifiants PAG pour systèmes d'air climatisé des véhicules

Compatible avec R134a, R1234yf, R12,
sécuritaire pour Hybride & électrique

1 huile pour tous les véhicules
inc. Hybride & EV'S

Système sécuritaire de recharge d'huile R134A & R12

NUMÉRO DE PIÈCE

49620MHP

Charge d'huile A/C
(4oz/114g)



- 2oz d'huile universelle
- 2oz de Repla 134/1234yf
- Colorant/détecteur de fuite UV
- Conditionneur de système pour prévenir les fuites



**HUILE PAG46-H
R1234YF**

NUMÉRO DE PIÈCE

27262

HUILE A/C PAG 46-H
R1234YF

(R1234yf seulement) 8oz/237ml

- NE PAS UTILISER DANS LES HYBRIDES ET VÉ



K-Seal™

ST9501

K-Seal est un système permanent tout usage en une seule étape pour la réparation de fuites du liquide de refroidissement.



**Spray Nine®
Nettoyant/
Désinfectant**
C26822 - 650ml



J-B KwikWeld

8276CAN

À prise rapide époxyde renforcé d'acier



**Papier hygiénique
SCOTT®**

48040

2-plis

Vendu en caisse (24)



**Lingettes à tirette
central L40**

05796

Vendu en caisse (2)



Essie-tout

SCOTT® en rouleau

41482

TIMKEN

MOYEURS À ROULEMENTS À BILLES DE TIMKEN®

**UNIFORMITÉ.
RÉSULTATS. QUALITÉ.**

Roulements pour véhicules électriques et hybrides

Quand vous sortez un produit Timken de sa boîte orange et noir, vous êtes en confiance, sachant qu'il a fait ses preuves et qu'il donnera le rendement attendu.

