

Prix valables du 1<sup>er</sup> novembre au 31 décembre 2022



**Michelin  
Antiglance**  
(20kg)  
7000



**Kleen  
-flo**

**Lubrifiant  
Diesel**  
953 - 1.92L



**Prestone®**

**Celsius® à Prestone  
Antigel/liquide de  
refroidissement Vie  
Prolongée**

11551  
Concentré

11576  
Prémélangé



**Synthétique motoneige 2 temps**  
20835 - 946ml

Vendu en caisse (6)



**Kit d'esthétique  
automobile Slick  
Mist rapide et  
facile**  
20558



**Kit de restauration de phare**  
38774

**SYLVANIA**  
AUTOMOTIVE LIGHTING



**Baume à lèvres**  
K1710102 - refroidissant

**O'KEEFFE'S**



**Maxx® 35**  
889-35  
88 cm – qualité supérieure



**SlimLine 24**  
523  
Manche de 61 cm. Idéale pour  
tout type de véhicule.



**Brosse à neige Crossover de 50 po**  
14039C  
La brosse pivotante se transforme en balai d'une  
simple pression du bouton.



**Grand balai Artic Plow<sup>MC</sup>  
avec grattoir**  
18833  
Portée maximale de 51 po

**HOPKINS**  
Canada  
Home of the Mallory Brand Since 1900



**Tele SnoBroom™**  
511E  
Brosse à neige avec raclette 7"  
Extensible de 36"  
Lame grattoir ULTRA RÉSISTANTE



**Trousse de réparation de dégivreur lunette arrière**  
09227



**Rain-X - Plastic Hydrofuge pour plastique**  
75016



**Vitre hydrofuge Rain-X**  
36232



**Trousse de réparation pour pare-brise**  
36249



**RAIN-X Dégivreur pare-brise**  
29240



**Smart Spair, kit de réparation de pneu d'urgence**  
50057



**Trousse pour l'entretien complet de l'auto**  
18378

Protecteur Tire Foam®  
Nettoyant à la cire Ultra Shine  
Protecteur Original  
Serviettes nettoyantes  
Nettoyant pour glaces d'auto



**HOLMES WORKWEAR. H SERIES**



**Gants en cuir de chèvre chauffants**  
789009MHXL - XL  
789009MHL - Large  
789009MHM - Medium  
789009MHS - Small



**Sangle de treuil 3 po x 30 pi avec chaîne et crochet 43366-14**  
41660-14-30



**Sangle à cliquet de 2 po x 27 pi avec crochets en J et poignée longue/large**  
45982-42



**2 po x 30 pi ANCRAL X-TREME Courroie à cliquet avec crochets en fil métallique 43120-13**  
45982-43



**Attache de bâche en caoutchouc naturel 15 po - Attache de bâche de qualité supérieure**  
52215C



**Sangle à mini-cliquet 1" x 16'**  
43887-10



**Hydromètre à Batterie SP101**



**Vérificateur d'antigel SP102**



# Grote



Grâce à une fabrication durable et à la puissance des DEL, bien plus brillantes que l'halogène, les lampes BriteZone s'acquittent de la tâche.

Longtemps après le coucher du soleil, vous avez besoin d'un éclairage tout aussi tenace et infatigable que vous.



BZ101-5



BZ111-5



BZ201-5



BZ301-5

N° PIÈCE	DESCRIPTION	TENSION	LUMENS EFFECTIFS
<b>LAMPES DE TRAVAIL À DEL BRITE ZONE</b>			
BZ101-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL RONDE BRITE ZONE <sup>MC</sup>	9 – 32	1600
BZ111-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL RONDE BRITE ZONE <sup>MC</sup>	12 – 36	1240 (RAW)
BZ201-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL CARRÉE BRITE ZONE <sup>MC</sup>	9 – 32	1100
BZ301-5	LAMPE DE TRAVAIL À DEL MINCE BRITE ZONE <sup>MC</sup>	9 – 32	1400



**4800 Lumens effectifs,  
Petit Cube**  
BZ221-5



## KIT DE MINI-MEULEUSE PNEUMATIQUE À RENVOI D'ANGLE

### 50077 - Kit 2"

Comprend :

- 1 meuleuse 2" (50mm) Norton
- 25 disques 2" (50mm) 36 grains Norton Blaze R980P triple pli TR (66261162318)
- 50 disques 2" (50mm) grains moyens Norton RapidPrep TR non-tissé (66261009190),
- 1 2" (50mm) plateau densité moyenne (66261055103)



### 82155 - Kit 3"

Comprend :

- 1 meuleuse 3" (50mm) Norton
- 25 disques 3" (50mm) 36 grains Norton Blaze R980P triple pli TR (66261162318)
- 50 disques 3" (50mm) grains moyens Norton RapidPrep TR non-tissé (66261009190),
- 1 3" (50mm) plateau densité moyenne (66261055103)



# Des piles alcalines qui durent longtemps et garantie sans fuite



- EN91 AA (24/pq)
- EN92 AAA (24/pq)
- EN93 C (12/pq)
- EN95 D (12/pq)
- EN22 9V (12/pq)



## Série 2700 Sacs-poubelle industriels

- 275401 RÉGULIER 22X24 500 NOIR
- 277101 RÉSISTANT 18X20 500 NOIR
- 277301 RÉSISTANT 30X38 200 NOIR
- 277501 RÉSISTANT 35X50 125 NOIR
- 279501 SUPER ROBUSTES 35X50 75 NOIR



**Lingettes à tirette central L40**  
05796  
Vendu en caisse (2)



**Papier hygiénique SCOTT® Géant**  
07805  
Vendu en caisse (12)



**Chiffons d'atelier Scott® - Chiffon d'atelier original**  
75147  
Vendu en caisse (12)



**Huile Moteur Mobil1**  
**5W30 synthétiques**  
MOBIL5W30 124480  
**5W20 synthétiques**  
MOBIL5W20 105736

**Économie importante de carburant**  
MOBIL0W20 111156

**Formule voiture européenne**  
MOBIL0W40 105514

Vendu en caisse (6)



**Huile moteur à deux temps**  
F0070315  
946ml

Vendu en caisse (12)



**Huile à moteur synthétiques QAP**  
5L  
FX0004530  
FX0004730

Vendu en caisse (4)



**Essuie-tout SCOTT® en rouleau**  
41482  
Vendu en caisse (20)



**Spray Nine® Nettoyant/ Désinfectant**  
C26822 - 650ml



**GANTS DOUBLÉS EN CUIR DE VACHE FENDU**

713594ASRT  
 713594XLASRT  
 Doublure en peluche  
 d'acrylique  
 Couleurs assorties  
 Manchette collée



**GANTS EN CUIR DE VACHE**

721800BOPP  
 721800BOPFXL  
 Doublure en peluche  
 d'acrylique  
 Paume avec appliqué  
 Manchette collée



**GANTS EN CUIR SYNTHÉTIQUE**

789293DIM  
 789293DIL  
 789293DIXL  
 Dos en spandex camouflage  
 C70 Thinsulate  
 Protection TPR sur les  
 articulations et les doigts



**GANTS ENDUITS DE LATEX**

750760S 750760M  
 750760L 750760XL  
 Paume enduite de latex  
 Doublure en tricot poly  
 Doublure en polaire



**GANTS EN CUIR SYNTHÉTIQUE**

789266DIM 789266DIL  
 789266DIXL  
 Palmier traité à l'eau  
 Dos en spandex assorti  
 C70 Thinsulate  
 Poignet en tricot



**GANTS EN PVC**

758360FR  
 Gantelet de 12"  
 Double trempage  
 Doublure en mousse  
 et Toison  
 Désinfecter



**Cordons de recharge standard**  
3600082  
5" (1.52m)



**AIMANT CALORIFÈRE®**   
N° de pièce 3400017

- 200 watts – 120 volts c.a.
- Un thermostat intégré maintient une température optimale — ne dépasse pas 250°F (121°C)
- Dimensions – 4 3/8 po (11 cm) (L.) x 2 1/2 po (6,3 cm) (l.) x 3 po (7,5 cm) (H.) (poignée incluse)

**CHAUFFE-BATTERIE DE STYLE COUVERTURE** 



- Fonctionnement 120 V c.a.
- Chauffe-batterie de style couverture qui réchauffe le noyau de la batterie jusqu'à 60° à 70° au-dessus de la température ambiante pour un démarrage rapide
- L'isolant thermique Thinsulate<sup>MC</sup> permet de maintenir la température de la batterie par temps chaud ou froid
- Tous les chauffe-batterie de style couverture ont une hauteur de 5 po (12,7 cm) et une épaisseur de 1/2 po (1,1 cm)

No de pièce	Thermostat	Longueur	Puissance en watts	Longueur du cordon	Taille de la batterie
2800055	--	28"	50	30"	Série 22NF, 26, 26R, 51, 51R, 70
2800063	--	36"	80	30"	Série 24, 24F, 24H, 24R, 24T, 25, 27, 27F, 27H, 31,34,34R, 35,74,38

Thinsulate<sup>MC</sup> est une marque de commerce de la société 3M.



**HEMIPLUS™ 2**

- 114302  
1200 Lumens – 4 heures d'autonomie  
600 Lumens – 8 heures d'autonomie
- Batterie intelligente de 4400 mAh lithium ion, rechargé complètement en 4 heures, chargez en tout temps
  - Pièces de rechange disponibles

**33 DEL PIVOT**

- 24-458  
160 Lumens
- 28 DEL en avant | 5 DEL en dessus
  - Crochet pivotant 360°
  - Base magnétique pivotant
  - 3 piles AA incluses



**Incandescente**

- 101307
- Poignée avec prise mise à la terre
  - Disjoncteur de 13 AMP
  - Câble SJOW 16/3 de 23 pi | 7 m

**Vérificateur de circuit**

- 580747
- Robuste
  - 6, 12 et 24 V
  - 5 pieds / 1.5 m câble



**HEMIMINI™**

- 114301  
Autonomie de 4 heures à 1000 lumens  
Autonomie de 8 heures à 500 lumens



**HEMImini™**

- Couvercle aimantée**  
410239



**Pro-Torch™**  
8247-31  
2400°F (1300°C)



**Sectionneur principal de batterie poids lourd UL 588**  
9449-11



**Ruban ignifuge**  
3468-37  
Température froide  
Finition de surface brillante



**Outil Sertir Robuste**  
365-11

Outil robuste, pour tous vos travaux de sertissage/ découpage, de Ca 22-10



**50lb**  
7295-36 - 7.5"

7296-36 - 11"

7297-36 - 14"

**Colliers de serrage pour temps froid (100)**

**120lb**  
7298-36 - 14"



**Câbles de démarrage**

**calibre 8,**  
**200 A, 12 pi**  
8163E

**calibre 10,**  
**150 A, 8 pi**  
8162E

**calibre 6,**  
**400 A, 12 pi**  
8164E

**calibre 6,**  
**400 A, 16 pi**  
8164JE



**"Chargeur l'ami de la batterie" automatique**  
**1.5A avec 3 DEL et**  
**déconnexion rapide**  
SC1355



**Bloc d'alimentation 1100A de crête + Portable Power™**  
SJ1328



**Vérificateur de batterie 100A**  
BT-100



**CLIPSTRIP™**  
111112  
140 Lumens

- Lumière de poche puissant
- Technologie DEL de type bande lumineuse.
- Agrafe magnétique pivotant 180 degrés.
- 3 piles AAA incluses



**Chargeur de batterie de 1,5A**  
SC1300

# TIMKEN

## Faites rouler vos camions avec les roulements de roues MileMate® de Timken®



### Les ensembles de cuvette et de cône appariés prolongent la durée de vie des roulements

Construits pour une performance supérieure et une fiabilité accrue, les ensembles de cuvette et de cône appariés MileMate® de Timken® vous aident à garder votre parc sur la route. Des ensembles appariés avec précision permettent aux roulements de distribuer la charge de manière plus uniforme, ce qui prolonge leur durée de vie.

Nos ensembles MileMate incluent une gamme en expansion de roulements de roue 454-Series™ de Timken® conçus spécialement pour les applications de pneus pour service intensif, doubles et simples à bande large. Les

ensembles 454-Series MileMate de Timken sont conçus pour gérer une charge de compensation de 5 cm que l'on retrouve sur les configurations de pneus simples à bande large.

Les ensembles appariés Timken facilitent et accélèrent l'installation correcte des roulements, chaque fois. Les ensembles MileMate permettent un remplacement plus rapide des roulements, car la cuvette et le cône appariés sont livrés ensemble dans une boîte.

Les ensembles de roulements MileMate sont conformes aux spécifications des

### Plus résistants. **Valeur.**

- *Cuvette et cône appariés avec précision.*
- *Conçus pour une durée de vie prolongée et plus fiable.*
- *Moins de stocks à gérer.*
- *Les pièces « NP » (acier nickelé) présentent des motifs exclusifs à Timken.*

fabricants d'origine ou les dépassent, y compris les spécifications pour les moyeux ConMet® PreSet® et Spicer® LMS™. Avec un choix de 56 ensembles, il est facile de trouver la paire qui convient aux applications les plus utilisées, y compris les moyeux de roues ajustés et préajustés.